

Datenblatt:

TERRA PC-Mini 6000PV4 W11P (Lüfterlos)



24/7-ready, COM, 2x LAN. Optional: Tastatur, Maus, WLAN

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 1000049

Referenznummer: 1000049

€ 1.070,00

Bring-In-Service 24 Mon.
inkl. 19 % MwSt.



Lüfterlos. Leise. Stromsparend.

Passiv gekühlter 1,3 Liter Mini-PC im Industrie-Design. Der kompakte TERRA PC im robusten Metallgehäuse mit universellen Anschlussmöglichkeiten. Ideal für geräuschsensible Umgebungen. Freigegeben für den 24/7 Dauerbetrieb mit geeigneten SSD Speichermedien. **Auch als Intel Core i3 Variante erhältlich.**

Einsatzgebiete:

- Office oder Media PC
- Digital Signage
- Point of Sales (POS), Point of Interest (POI)
- Steuerungs-PC

Zusätzliche Artikelbilder



WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

Details

Allgemein

Prozessor	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro

Software

vorinstallierte Software	1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
--------------------------	--

Prozessor

Prozessorfamilie	Core i5
Anzahl Prozessorkerne	Okta-Core (8 Kerne)
Prozessorsockel	Embedded in SOC
Anzahl Prozessoren	1

Speicher

Speicherkapazität	16 GB
Speicherlayout	1 x 16 GB
RAM-Speicher maximal	64 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz
Interner Speichertyp	DDR5
Speicherkartensteckplätze	2 Stück(e)
Memory Formfaktor	SO-DIMM, 262-IN

Speichermedium

Gesamtspeicherkapazität	500 GB
HDD Schnittstelle	1x SATA 6Gb/s, 1x M.2-2280M (PCIe 4.0 x4 NVMe or SATA) supports SSD [CN2], 1x M.2-2280M (PCIe 4.0 x4 NVMe) supports SSD oder ein 4G/5G Modul [CN3]
Integrierter Kartenleser	Ja
SSD Schnittstelle	PCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität	500 GB
HDD Kapazität	1x 500 GB NVMe SSD
Anzahl Einschübe	2
Speichermedien	SSD M.2

Leistungen

Serie	Business Industry Micro/ Mini Format
Produkttyp	Personal-Computer
Audio Kanäle	Stereo
Audio-System	High Definition Audio

Design

Gehäusetyp	Mini-Format
------------	-------------

Zertifizierung	<p>Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) 24-7 ready (Erfordert 24-7 geeignete SSD) 24-7 ready (Regelmässige Wartung (Staub) erforderlich) Freie Luftzirkulation erforderlich</p>
Tastatur Formfaktor	Optional
	Technische Details
Lokalisation	International
Anwendungsgebiet	Digital Signage
	Lieferumfang
Zubehör im Lieferumfang	Quick Install Guide, Treiber-CD, Netzteil, Standfuss, VESA Montage Kit
Tastatursprache	Optional
	Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze	<p>1x M.2 Typ 2242/ 2260/ 2280 (PCIe/ SATA) 1x M.2-2230E Slot für WLAN/BT Modul</p>
	Gewicht und Abmessungen
Höhe	3.95 cm
Breite	16.5 cm
Tiefe	20 cm
Gewicht	1.60 kg
	Sonstige Funktionen
Schnittstelle	<p>Vorne: 2x USB 3.2 Gen2 (Typ A), 4x USB 2.0, Line-out, Mic-in Hinten: COM 1 (RS-232/422/485), 2x LAN RJ45, 2x USB 3.2 Gen2, 1x DP 1.2, 1x HDMI 2.1, 1x D-Sub VGA DC-In, Anschluss für externen Einschalter Optional: COM 2-Port anstatt VGA-Anschluss</p>
Kompatible Betriebssysteme	<p>Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit) Unsupported OS by WAG: Linux (64-Bit)</p>
Kühlung	Passiv, lüfterlos
Konformität mit Industriestandards	<p>Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.</p>
Spezielle Eigenschaften	<p>Lüfterlose Heatpipe Kensington Lock (seitlich) TPM 2.0 19"-fähig mit optionalen Zubehör Optional: Hutschienen Montage Kit Optional: WLAN/ Bluetooth</p>
	Maus
Maus enthalten	Optional
	Grafik
Integrierter Grafik-	

Adapterspeicher	Synchron
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung	HDMI 4K @60Hz DP 4K @60Hz VGA 1920x1200
Grafikkarte	Intel Iris Xe Graphics
Eingebautes Grafikkartenmodell	Intel Iris Xe Graphics
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring
Energie	
Energiequelle	Externes Lüfterloses Netzteil
Stromverbrauch (Standby)	Ø 0.8 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,30 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung	90 W
Nennleistung	Ø 8 Watt Idle-Mode Ø 38 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil Eingangsspannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C - 40 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	10 - 80% (nicht kondensierend)
Netzwerk	
Ethernet (LAN)	Netzwerkadapter - integriert
LAN-Controller	1x Intel i219LM + 1x Intel i211 Unterstützt WOL, PXE, Teaming
Data Link Protokolle	Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet
Optisches Laufwerk	
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk

Service (optional erhältlich)

Bring-In-Service 24 Mon.

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 24 Monate

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 48 Monate

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 60 Monate

Zubehörartikel



Halterung PC-
Micro/Mini/VESA f. TERRA
LCD 27er HA-Serie
Artikel-Nr.: 1400326



Ext.Einschalter f.TERRA
PC-Mini + Nettop 3030
Artikel-Nr.: 1407060



Shuttle 19" 2U Rack Mount
Kit für 2 Geräte (PRM01)
Artikel-Nr.: 2050009



Hutschienen (DIN-Rails)
Montage-Kit DIR01
Artikel-Nr.: 2050010



WLAN-Kit M.2 INTEL IEEE
802.11ax+BT Universal
WLAN-AX/ BT KIT. M.2-card
w/o Bracket
Artikel-Nr.: 2050033

Tischnetzteil MPG 90W/19V/
2.5mm
Artikel-Nr.: 2090036

Händlerinformationen

Ihr Fachhändler:

EDV Blitz
Sprakeler Straße 38
48159 Münster

Ihr Ansprechpartner:

Sven Beier
Tel. 0176 - 22 749104
info@edv-blitz.com

Wir sind für Sie da!